



Утверждаю

Генеральный директор ООО «НУТЭП»

Матвиенко Ю. В.

Техническое задание на закупку скелетальных полуприцепов грузоподъемностью 65 тонн

Тип полуприцепа – скелетальный, предназначенный для транспортировки 1×20” или 2×20” или 1×40” контейнеров стандарта ISO.

Наименование параметра	Значение параметра
Грузоподъемность, кг	65 000
Размеры:	
Длина платформы/с ловителями, мм	12 220/12 603
Ширина платформы/с ловителями, мм	2 497/2 879
Высота сцепки, мм	1 140
Высота платформы (без ловителей), мм	1 500
Масса полуприцепа, кг	8 000
Нагрузка на седло/на ось, кг	29 900/21 500
Скорость с грузом, не более	25 км/ч
Рабочая температура окружающей среды от/до	-35°С/+45°С
Диаметр сцепного пальца	2 дюйма
Размерность шин	11R22,5

Требования к узлам полуприцепа

Требования к раме	Полностью сварная, скелетального типа
Требования к ловителям, ограничителям	На полуприцепе должно быть установлено не менее 12 ловителей, в следующем порядке: 4 ловителя с правой и 4 ловителя с левой стороны вдоль оси полуприцепа, 2 ловителя в передней части и 2 ловителя в задней части полуприцепа. Ловители в задней части полуприцепа должны быть откидными для обеспечения возможности досмотра контейнеров. На полуприцепе должны быть установлены ограничители (стопоры) для транспортировки 20” контейнеров. Ограничители должны быть складывающимися для обеспечения транспортировки 40” контейнеров.
Требования к сцепному пальцу	Сцепной палец должен быть расположен на плите, которая крепится к раме посредством болтового соединения. Конструкция места соединения плиты и рамы должна исключать передачу нагрузок от тягача на полуприцеп и обратно через болтовое соединение.
Требования к стояночным упорам	Стояночные упоры должны быть складывающимися
Требования к тормозной системе	Тормозная система должна быть пневматической
Требования к окраске	Число слоев краски должно быть не менее двух, толщиной не менее 120 мкм. Краска должна быть порошковой двухкомпонентной. Цвет рамы – серый RAL 7022, цвет ловителей – оранжевый RAL 2000.
Требования к освещению	Освещение должно состоять из передних и задних габаритных огней, стоп-сигналов, указателей поворота.

Объем поставки: 16 (шестнадцать) единиц.

Условие поставки: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17а.

Доставка товара: на склад Заказчика.

Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки.

Документация, поставляемая с оборудованием: руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, каталог запасных частей на русском или английском языке на электронном носителе

При передаче материалов Заказчику должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ.

Качественные характеристики предлагаемого к поставке товара: Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также документами, необходимыми для регистрации машины в государственных органах.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: поставляемый товар на день поставки должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным (без внешних и внутренних повреждений), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенной к свободному обращению на территории РФ.

Главный механик

С. В. Писаренко

Согласовано:

Главный инженер

И. М. Фофанов