

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «НУТЭП»

Матвиенко Ю. В.

2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку масел для технического обслуживания техники.

Наименование и характеристики продукции

№ п/п	Наименование поставляемой продукции	Требование НТД (ГОСТ, ТУ, ОСТ)/ технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Масло моторное дизельное SAE 10W-40	Необходимые допуски: API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF ACEA: E7, E5, E3 Cummins: CES 20078, 77, 76, 72, 71 Volvo: VDS-3, VDS-2 M-5з/14-E2 по ГОСТ 17479.1-2015 Вязкость мПа·с, при -18 °С - не более 6000; Кинематическая вязкость при 100°С мм/с (сСт) – от 12,5 до 14,5 включительно	л	5 000
2.	Масло моторное дизельное SAE 15W-40	Необходимые допуски: API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF ACEA: E7, E5, E3 Cummins: CES 20078, 77, 76, 72, 71 Volvo: VDS-3 M-6з/16-E2 по ГОСТ 17479.1-2015 Вязкость мПа·с, при -18 °С - не более 10400 ; Кинематическая вязкость при 100°С мм/с (сСт) – Св. 14,5 до 16,3 включ.	л	2 435
3.	Масло трансмиссионное по ISO 80W90, API GL 4-5	Необходимые допуски: API: GL- 4 - 5 ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A TM-5-123/18 по ГОСТ 17479.2-2015 Температура для вязкости 150000 мПа не выше -26° Кинематическая вязкость при 100°С от 13,5 до 18,5 мм ² /с	л	1 681
4.	Масло гидравлическое, вязкость по ISO VG 46	Необходимые допуски: DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158 HV МГ-46-В(Масла группы В с загущающей присадкой) по ГОСТ 17479.3-85 Кинематическая вязкость при температуре 40 °С, мм ² /с (сСт) от 41,40 до 50,60 Минеральные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками Гидросистемы с насосами всех типов, работающие при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объеме более 90 °С БЕЗЗОЛЬНОЕ .	л	2 973
5.	Масло универсальное (трансмиссионное, гидравлическое) SAE 10W-30	Необходимые допуски: SAE 10W30; API GL-4; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E	л	1 032

		М-4з/10-E2 по ГОСТ 17479.1-2015 (универсальное тракторное масло) Вязкость мПа·с, при -25 °С - не более 7000; Кинематическая вязкость при 100°С мм ² /с (сСт) – от 9,3 до 11,5 включительно		
6.	Масло трансмиссионно-гидравлическое класс TO-4, SAE 10W	Необходимые допуски: CATERPILLAR TO-4 ALLISON C-4 API CF/CF-2 М-4з-E ₂ (m) по ГОСТ 17479.1-2015 Кинематическая вязкость, мм ² /с (сСт), при температуре 100°С не менее 4,6	л	820

Место поставки товара	Товар поставляется по адресу: 353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17А.
Срок поставки	Период поставки: с даты подписания договора по 31.12.2020г. Срок поставки 5 (пять) рабочих дней со дня получения Поставщиком заявки на поставку от Заказчика. Поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика.
Требования к поставляемому товару по комплектации и качеству	Товар должен быть новым, ранее не использованным, упакован. Товар должен полностью соответствовать заводским характеристикам. Товар должен быть без внешних повреждений. Поставляемая Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться техническими паспортами и сертификатами соответствия на каждую партию поставляемой Продукции. Смазочные материалы, масла и специальные жидкости, соответствующие требованиям, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Поставляемые смазочные материалы должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О ТРЕБОВАНИЯХ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, МАСЛАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИДКОСТЯМ».
Обязанности контрагента при поставке товара	Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Предоставление вместе с товаром счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной. Поставщик должен предъявить декларацию соответствия с действующим сроком годности. К упаковке: товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность товара при перевозке транспортом и хранении. К таре: масла должны поставляться в бочках, объемом 200-216,5 литров, канистрах объемом 10-20 литров. Учитывая, что у разных производителей тара разного объема, при подаче заявки пересчет объемов ГСМ производить в сторону увеличения, не превышая объем наименьшей тары поставляемого ГСМ. На Продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза,

	<p>предоставляются копии декларации на Продукцию с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Продукции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица поставщика.</p> <p>Для импортной Продукции необходимо предоставление перевода документов, относящихся к Продукции, на русский язык и заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика.</p> <p>Данные документы должны быть предоставлены на этапе поставки Продукции на склад в составе товаросопроводительной документации.</p>
Специальные требования к приемке товара	Приемка товара осуществляется путем проверки технических характеристик товара, указанных в техническом паспорте на товар, сертификате соответствия.
Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения.	Не менее 36 месяцев.
Требования к участникам конкурентных мероприятий при подаче заявки	Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ.


Главный механик



С. В. Писаренко

Согласовано:

Главный инженер



И. М. Фофонов